BOLETIM TÉCNICO

Uso Geral

Descrição:	Tinta acrílica em aerossol de alta qualidade, Cobertura premium com simples aplicação, com secagem rápida e com excelente qualidade.
Indicação:	Desenvolvido para aplicação em Metal, madeira, gesso, papel, automotivo, vime, acrílico, alvenaria, geladeiras, bicicletas, móveis de aço, brinquedos, objetos artesanais e decoração em geral.
Cores:	**Cores:** Conforme cartela de cores.
Principais Benefícios:	Premium Seca em Minutos

Informações Técnicas

Prazo de Validade:		Embalagem fechada e sem uso - 36 meses
Natureza Química:		Mistura de Propano e Butano, Resina Acrílica, Carga Mineral, Solvente Aromático, cetona e aditivos.
Numero de demãos:		Aplique de 2 a 3 demão do produto. (Cores Uso Geral, Cores Geladeira, Cores Bicicleta ou cores Metálicas e Verniz Uso Geral). Aplique de 1 a 2 demão do produto. (Primers e Fundo para Alumínio).
Rendimento:	***Embalagem de 400ml:***	Até 2,3 m² por embalagem e por demão O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, umidade relativa do ar, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.
Secagem:	***Entre demãos:*** ***Toque:*** ***Final:*** ***Obs.***	5 a 10 minutos Em até 30 minutos Após 24 horas Após 3 horas (Primers e Fundo para Alumínio). Para testes mecânicos recomenda se aguardar 72 horas.

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Metal, madeira, gesso, papel, automotivo, vime, acrílico, alvenaria, geladeiras, bicicletas, móveis de aço, brinquedos, objetos artesanais e decoração em geral. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.
Preparação:	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó brilho, resina natural de madeira, etc. Empapelar a parte que não será pintada ou protege-la, recobrindo a mesma.
Metal sem Oxidação:	O QUE PRECISO USAR: COLORGIN PRIMER RÁPIDO CINZA ou COLORGIN PRIMER RÁPIDO ÓXIDO. - Lixa d'água 400. PREPARAÇÃO: Aplique o primer indicado. Aguarde secagem e lixe até a superfície ficar homogênea e lisa.
Metal com Oxidação:	O QUE PRECISO USAR: COLORGIN PRIMER RÁPIDO ÓXIDO - Lixa d'água 400. PREPARAÇÃO: Aplique o primer indicado. Aguarde secagem e lixe até a superfície ficar homogênea e lisa
Metal não Ferroso (alumínio galvanizado, cobre, latão, prata):	O QUE PRECISO USAR: COLORGIN PRIMER ALUMÍNIO Lixa d'água 400. PREPARAÇÃO: Aplique o primer indicado. Aguarde secagem e lixe até a superfície ficar homogênea e lisa

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Agite bem a lata antes e durante o uso 2. Agite a lata entre as demãos 3. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o gás. 4. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner 5. Não aplicar em temperatura abaixo de 18 Graus C ou com. umidade relativa do ar superior a 85%. 6. Para evitar escorrimento do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos. 7. Sobre Cores Metálicas do Colorgin USO GERAL recomendamos a aplicação de 2 demãos de COLORGIN VERNIZ USO GERAL. 8. Não aplicar sobre superfícies de isopor, plástico ou acrílico, ou em superfícies que terão contato com vinil, couro e tecidos emborrachados.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
PRECAUÇÕES E CUIDADOS:	1. Use luvas de proteção e proteção ocular. Luvas recomendadas: luvas nitrílicas/óculos desproteção. Use equipamento de proteção respiratória: filtro para particulados e vapores orgânicos. 2. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. 3. Não inale a poeira ou a névoa. A inalação proposital pode causar dependência. 4. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes. 5. Não fume durante a aplicação. 6. Proibido o uso em humanos e animais. 7. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Maio/2021 TPR
SER 0013504

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61

SW-COMPANY USE-OTHER