



BOLETIM TÉCNICO

COLORGIN ARTE URBANA

| | |
|-------------------------------|--|
| Descrição: | COLORGIN ARTE URBANA é uma tinta acrílica em aerosol, especialmente desenvolvida para os diversos estilos de arte urbana, com pigmentos de alta qualidade que garantem maior durabilidade da cor, além de uma cobertura superior, que permite que os trabalhos sejam executados de maneira rápida com excelente qualidade, rendimento e fácil aplicação. |
| Indicação: | Pode ser aplicado em superfícies de alvenaria, reboco, concreto, metais, madeira e gesso. |
| Cores: | Cores: Conforme cartela de cores. |
| Principais Benefícios: | Pigmentos de alta qualidade Maior durabilidade da cor Alta cobertura Várias cores |

Informações Técnicas

| | | |
|---------------------------|--|--|
| Prazo de Validade: | Embalagem fechada e sem uso - 24 meses | |
| Natureza Química: | Resina alquídica/acrílica, xileno, acetona, pigmentos orgânicos e inorgânicos e gás propelente (Butano/propano). | |
| Numero de demãos: | Aplique de 2 a 3 demãos do produto. | |
| Rendimento: | Embalagem de 350ml: | de 1,8m ² a 2,7m ² por embalagem, por demão. |
| Secagem: | Entre demãos: Toque: Final: Obs. | 1 a 3 minutos Em até 15 minutos Após 24 horas Para testes mecânicos recomenda-se aguardar 72 horas. |

Sistema de Pintura Recomendado

| | |
|---|--|
| Indicação de Aplicação: | Objetos artesanais, decorações, ferro, gesso, papel, cerâmica, madeira e metal. |
| Antes de pintar: | Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó brilho, resina natural de madeira, etc. Empapelar a parte que não será pintada ou proteja-la, recobrimo a mesma. |
| Precauções e cuidados: | Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. • Não fume durante a aplicação. • Proibido o uso em humanos e animais. • Mantenha fora do alcance das crianças. • Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando esta embalagem. |
| Metal sem oxidação: | Aplique o primer indicado. Aguarde secagem e lixe até a superfície ficar homogênea e lisa. O QUE PRECISO USAR COLORGIN PRIMER RÁPIDO CINZA. Aguarde secagem e lixe com lixa d'água 400 até a superfície ficar homogênea e lisa; |
| Madeira e Gesso: | Aplique o fundo indicado. Aguarde a secagem. O QUE PRECISO USAR COLORGIN FUNDO BRANCO PARA LUMINOSA. |
| Metal com oxidação | Aplique COLORGIN PRIMER RÁPIDO ÓXIDO. Aguarde secagem e lixe com lixa d'água 400 até a superfície ficar homogênea e lisa; |
| Metal não Ferroso (alumínio galvanizado, cobre, latão, prata): | Aplique COLORGIN FUNDO PARA ALUMÍNIO. Aguarde secagem e lixe com lixa d'água 400 até a superfície ficar homogênea e lisa |
| Dicas importantes: | É necessário que o intervalo de aplicação entre as demãos não exceda 10 minutos. • Na repintura, deve-se eliminar totalmente o produto anterior. • Não aplicar sobre isopor, superfícies de plástico ou acrílico. • Não aplicar em temperaturas abaixo de 18° C ou com elevada umidade relativa do ar. • Para evitar escorrimo do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos. |

Aplicação/Utilização

| | |
|-------------------------------|---|
| MÉTODO DE APLICAÇÃO: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Agite bem a lata antes e durante o uso. 2. Agite a lata entre as demãos. 3. Aplique a uma distância de 25 cm da superfície. 4. Aplique com movimentos constantes e uniformes. 5. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o gás. 6. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner 7. Não aplicar em temperatura abaixo de 18 Graus C ou com umidade relativa do ar superior a 85%. 8. Para evitar escorrimo do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos. |
| RECOMENDAÇÕES: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem. |
| PRECAUÇÕES E CUIDADOS: | <ol style="list-style-type: none"> 1. Use luvas de proteção e proteção ocular. Luvas recomendadas: luvas nitrílicas/óculos desproteção. Use equipamento de proteção respiratória: filtro para particulados e vapores orgânicos. 2. Não perfore ou queime, mesmo após o uso. 3. Não inale a poeira ou a névoa. A inalação proposital pode causar dependência. 4. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes. 5. Não fume durante a aplicação. 6. Proibido o uso em humanos e animais. 7. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor. |

Precauções

| | |
|------------------|--|
| QUALIDADE | Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico. |
|------------------|--|

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Dezembro/2021
TPR.SER.0013557

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61