BOLETIM TÉCNICO

COLORGIN SW3

Descrição:	O SW3 é um lubrificante de alta performance em aerossol, que possuí um alto poder antiferrugem, desengripante e lubrificante. Seu uso é essencial em casa, oficinas, fábricas, escritório e etc.
Indicação:	Lubrificação para fechaduras, dobradiças, ferramentas, portas, janelas, máquinas, motores, chaves elétricas e utensílios domésticos em geral. Facilita a remoção de parafusos e porcas enferrujadas.
Cores:	**Cores:** Incolor
Principais Benefícios:	Óleo multiuso Antiferrugem Desengripa Lubrifica

Informações Técnicas

Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses
Natureza Química:	Mistura de Propano e Butano, Solvente Alifático, Óleo Parafínico, Glicol e Aditivos Anticorrosivos.
Numero de demãos:	Aplicar diretamente o produto.

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Aplicar uniformemente sobre a área desejada e deixar agir por alguns minutos. Para áreas de difícil acesso usar o prolongador. Colorgin SW3 permite a aplicação em todos os ângulos. Agite bem a lata antes e durante o uso. LEIA O RÓTULO ANTES DE UTILIZAR O PRODUTO.
Antes de pintar:	Qualquer que seja a superfície a ser aplicada, sempre deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó brilho, resina natural de madeira, etc. Empapelar a parte que não será aplicada ou protege-la, recobrindo a mesma.
Precauções e cuidados:	Nunca inale. A inalação proposital pode causar dependência. Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes. Não fume durante a aplicação. Proibido o uso em humanos e animais. Evite contato com a pele e olhos, se ocorrer lave-os com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxilio médico imediato, levando esta embalagem.
Dicas importantes:	Não aplicar em temperaturas abaixo de 18ºC ou acima de 35°C e com elevada umidade relativa do ar. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo garantido, desde que corretamente conservado e utilizado conforme as instruções do fabricante, dentro do prazo de sua validade. Conserve a nota fiscal de compra e o número do lote do produto para a verificação de eventual desconformidade técnica.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	Aplicar o produto diretamente em fechaduras, dobradiças, ferramentas, portas, janelas, brinquedos, rolamentos, máquinas, motores, chaves elétricas e utensílios domésticos em geral.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
PRECAUÇÕES E CUIDADOS:	1. Use luvas de proteção e proteção ocular. Luvas recomendadas: luvas nitrílicas/óculos desproteção. Use equipamento de proteção respiratória: filtro para particulados e vapores orgânicos. 2. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. 3. Não inale a poeira ou a névoa. A inalação proposital pode causar dependência. 4. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes. 5. Não fume durante a aplicação. 6. Proibido o uso em humanos e animais. 7. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Dezembro/2021
SER 0013547

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61

SW-COMPANY USE-OTHER