



BOLETIM TÉCNICO

COLORGIN ANTIDERRAPANTE

Descrição:	COLORGIN ANTIDERRAPANTE é uma tinta acrílica em aerossol, especialmente desenvolvida para aplicação em superfícies lisas e escorregadias. Pode ser utilizado em áreas externas e internas.
Indicação:	cerâmicas, ardósias, cimentados lisos, madeiras, escadas, rampas, quadras.
Cores:	Disponível em duas cores, preto e incolor.
Principais Benefícios:	Fácil aplicação. Secagem rápida.

Informações Técnicas

Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses	
Natureza Química:	Resina acrílica, pigmento orgânicos e inorgânicos, cera de polietileno, propanona, xilol e gás propelente (butano / propano).	
Numero de demãos:	Aplique de 2 a 3 demãos, respeitando uma distância de 10 cm da superfície	
Rendimento:	Embalagem de 350ml:	de 1,1m ² a 1,3 m ² por embalagem.
Secagem:	Entre demãos:	2 a 4 minutos.
	Toque:	30 minutos.
	Final:	Após 24 horas
	Testes mecânicos:	Após 72 horas

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Indicada também para aplicação sobre superfícies pintadas com NOVACOR PISO e NOVACOR RESINA IMPERMEABILIZANTE. Nestes casos é muito importante aguardar 30 dias para cura total do produto
Aplicação do produto:	Agite o tubo de COLORGIN ANTIDERRAPANTE durante 2 ou 3 minutos para total homogeneização do produto. Aplique de 2 a 3 demãos, respeitando uma distância de 10 cm da superfície. Agitar antes e durante a aplicação.
Precauções e cuidados:	Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. • Não fume durante a aplicação. • Proibido o uso em humanos e animais. • Mantenha fora do alcance das crianças. • Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando esta embalagem.
Dicas importantes:	Este produto não pode ser aplicado em superfícies imersas em água, tais como piscinas, box de banheiro e banheiras. Não aplicar em pisos esmaltados ou com acabamento vitrificado. O efeito antiderrapante sobre a superfície depende muito da camada aplicada. Este produto é econômico e prático, pois seu uso dispensa acessórios de pintura, tais como: pincéis, aguarrás, caçambas, etc. Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar. Evite escorrimientos aplicando a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais. Agite a lata entre as demãos. Em caso de entupimento da válvula, retire o botão e mergulhe-o em acetona ou thinner. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agite bem a lata antes e durante o uso. 2. Agite a lata entre as demãos. 3. Aplique a uma distância de 10 cm da superfície. 4. Aplique com movimentos constantes e uniformes. 5. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o gás. 6. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner 7. Não aplicar em temperatura abaixo de 18 Graus C ou com umidade relativa do ar superior a 85%. 8. Para evitar escorrimento do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
PRECAUÇÕES E CUIDADOS:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Use luvas de proteção e proteção ocular. Luvas recomendadas: luvas nitrílicas/óculos de proteção. Use equipamento de proteção respiratória: filtro para particulados e vapores orgânicos. 2. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. 3. Não inale a poeira ou a névoa. A inalação proposital pode causar dependência. 4. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes. 5. Não fume durante a aplicação. 6. Proibido o uso em humanos e animais. 7. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Novembro/2021
SER 0013531

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61