



BOLETIM TÉCNICO

COLORGIN ESMALTE ANTIFERRUGEM



Descrição:	COLORGIN ESMALTE ANTIFERRUGEM é uma tinta em spray com tripla ação: antiferrugem, fundo e acabamento. Seu acabamento alto brilho dá proteção e durabilidade, além de efeito decorativo à superfície pintada. Pode ser usada em ambientes internos ou externos.
Indicação:	Ferro ou metal que estejam sujeitos a corrosão devido à exposição constante ao sol, chuva e umidade.
Cores:	Cor: Conforme cartela de cores.
Principais Benefícios:	Trata e previne ferrugem Fundo e acabamento Maior praticidade.

Informações Técnicas

Natureza Química:	Resina alquídica, dióxido de titânio, pigmentos orgânicos e inorgânicos, octoatos metálicos, hidrocarbonetos alifáticos com, propanona e gás propelente (butano/propano).
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Superfícies de ferro ou metal, que já estejam enferrujadas ou que estejam sujeitas a corrosão. Para outras superfícies entrar em contato com nosso SAC.
--------------------------------	---

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none">1. Agite bem a lata antes e durante o uso2. Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó, brilho, resina, etc. Empapele a parte que não será pintada ou proteja-a com papelão ou plástico. NÃO É NECESSÁRIA A APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORRSIVO, PRIMER OU ZARCÃO.3. Aplique a tinta a uma distância de 25 cm da superfície, com movimentos constantes e uniformes, no sentido horizontal e vertical.4. Aplique de 2 a 3 demãos.5. Secagem de 2 a 3 minutos entre demãos. Ao toque 4 horas. Final após 24 horas e para teste mecânico 72 horas.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none">1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;2. Durante os processos de aplicação, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
PRECAUÇÕES E CUIDADOS:	<ol style="list-style-type: none">1. Leia atentamente as instruções da Fispq antes de manusear e/ou utilizar o produto.2. Não perfure ou queime, mesmo após o uso.3. Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação.4. Proibido o uso em humanos e animais.5. Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando esta embalagem6. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo garantido, desde que corretamente conservado e utilizado conforme as instruções do fabricante, dentro do prazo de sua validade. Conserve a nota fiscal de compra e o número do lote do produto para a verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110

Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:

SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Setembro/2021
TPR SER 0013532

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61