



## BOLETIM TÉCNICO

### COLORGIN LUBGIN

<b>Descrição:</b>	LUBGIN CONTRA FERRUGEM é um lubrificante de alta qualidade em aerossol, que penetra, lubrifica, repele a umidade e evita a ferrugem. Indispensável na casa, oficina, escritório, fábrica, etc.
<b>Indicação:</b>	Protege e lubrifica fechaduras, dobradiças, ferramentas, portas, janelas, brinquedos, rolamentos, máquinas, motores, chaves elétricas e utensílios domésticos em geral.
<b>Cores:</b>	<b>Cores:</b> Incolor
<b>Principais Benefícios:</b>	Lubrifica Repele a umidade Elimina rangidos Desengripa

### Informações Técnicas

<b>Prazo de Validade:</b>	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses
<b>Natureza Química:</b>	Óleos parafínicos dissolvidos em hidrocarboneto alifático com faixa de destilação de 140°C a 200°C e gás propelente (butano/propano).
<b>Numero de demãos:</b>	Aplicar diretamente o produto.

### Sistema de Pintura Recomendado

<b>Indicação de Aplicação:</b>	Protege e lubrifica fechaduras, dobradiças, ferramentas, portas, janelas, brinquedos, rolamentos, máquinas, motores, chaves elétricas e utensílios domésticos em geral. Facilita a remoção de parafusos e porcas enferrujadas. É neutro, não ataca pinturas, plásticos e borrachas.
<b>Antes de pintar:</b>	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó brilho, resina natural de madeira, etc. Empapelar a parte que não será pintada ou protegê-la, recobrimo a mesma.
<b>Precauções e cuidados:</b>	Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. • Não fume durante a aplicação. • Proibido o uso em humanos e animais. • Mantenha fora do alcance das crianças. • Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando esta embalagem.
<b>Dicas importantes:</b>	Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou acima de 35°C e com elevada umidade relativa do ar. Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo garantido, desde que corretamente conservado e utilizado conforme as instruções do fabricante, dentro do prazo de sua validade. Conserve a nota fiscal de compra e o número do lote do produto para a verificação de eventual desconformidade técnica.

### Aplicação/Utilização

<b>MÉTODO DE APLICAÇÃO:</b>	Aplicar o produto diretamente em fechaduras, dobradiças, ferramentas, portas, janelas, brinquedos, rolamentos, máquinas, motores, chaves elétricas e utensílios domésticos em geral.
<b>RECOMENDAÇÕES:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical;</li> <li>2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado;</li> <li>3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto;</li> <li>4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais;</li> <li>5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância;</li> <li>6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.</li> </ol>
<b>PRECAUÇÕES E CUIDADOS:</b>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Use luvas de proteção e proteção ocular. Luvas recomendadas: luvas nitrílicas/óculos desproteção. Use equipamento de proteção respiratória: filtro para particulados e vapores orgânicos.</li> <li>2. Não perfure ou queime, mesmo após o uso.</li> <li>3. Não inale a poeira ou a névoa. A inalação proposital pode causar dependência.</li> <li>4. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes.</li> <li>5. Não fume durante a aplicação.</li> <li>6. Proibido o uso em humanos e animais.</li> <li>7. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.</li> </ol>

### Precauções

<b>QUALIDADE</b>	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

### Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110  
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:  
**SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - [www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR](http://www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR)**

Revisão:  
Dezembro/2021  
TPR SER 0013558

**Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin**  
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61