



BOLETIM TÉCNICO

COLORGIN METALLIK EXTERIOR

Descrição:	COLORGIN METALLIK EXTERIOR é uma tinta em aerossol que proporciona efeitos metálicos para decorar e embelezar objetos de ferro, gesso, madeira, cerâmica, papel e metal, além de proteger contra ferrugem. Indicada para pinturas externas e internas, apresenta secagem rápida e excelente acabamento.
Indicação:	Recomendado para pintura de metal, metal não ferroso (alumínio ou galvanizado, cobre, latão, prata), madeira, gesso e isopor.
Cores:	Conforme cartela de cores.
Principais Benefícios:	Ideal para decorar. Secagem rápida. Excelente cobertura. Ótimo rendimento.

Informações Técnicas

Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses	
Natureza Química:	Resina alquídica, resina acrílica, pigmentos orgânicos e inorgânicos, pigmentos metálicos, aditivos, propanona, xilol e gás propelente (butano / propano).	
Numero de demãos:	Aplique de 2 a 3 demãos com intervalo entre 1 e 3 minutos.	
Rendimento:	Embalagem de 350ml:	de 1,2 m ² a 1,4 m ² por embalagem.
Secagem:	Entre demãos: Toque: Final: Testes mecânicos:	1 a 3 minutos. Até 1 hora. Após 24 horas Após 72 horas

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Aplique de 2 a 3 demãos de COLORGIN METALLIK EXTERIOR em camadas finas, respeitando a distância de 25cm da superfície. O excesso de tinta pode alterar a cor do produto. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas gás.
Antes de pintar:	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó brilho, resina natural de madeira, etc. Empapelar a parte que não será pintada ou proteja-la, recobrimdo a mesma.
Precauções e cuidados:	Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. • Não fume durante a aplicação. • Proibido o uso em humanos e animais. • Mantenha fora do alcance das crianças. • Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando esta embalagem.
Metal sem oxidação:	Em superfícies de metal sem oxidação aplique diretamente o produto conforme as instruções descritas no item "Indicação de aplicação".
Metal com oxidação:	Em superfícies de metal com oxidação aplique como fundo COLORGIN PRIMER RÁPIDO ÓXIDO
Madeira e gesso	Em superfícies de madeira e gesso aplique COLORGIN FUNDO BRANCO PARA LUMINOSA.
Metais não ferrosos:	Em superfícies de metais não ferrosos (alumínio sem tratamento ou galvanizado, cobre, latão e prata.): aplique COLORGIN FUNDO PARA ALUMÍNIO.
Dicas importantes:	COLORGIN METALLIK EXTERIOR possui 4 cores com tonalidades diferentes do COLORGIN METALLIK INTERIOR, por isso não utilize na mesma pintura os dois produtos. Este produto é econômico e prático, pois seu uso dispensa acessórios de pintura, tais como: pincéis, aguarrás, caçambas, etc. Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar. Evite escorrimientos aplicando a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais. Agite a lata entre as demãos. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agite bem a lata antes e durante o uso. 2. Agite a lata entre as demãos. 3. Aplique a uma distância de 25 cm da superfície. 4. Aplique com movimentos constantes e uniformes. 5. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o gás. 6. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner 7. Não aplicar em temperatura abaixo de 18 Graus C ou com umidade relativa do ar superior a 85%. 8. Para evitar escorrimto do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
PRECAUÇÕES E CUIDADOS:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Use luvas de proteção e proteção ocular. Luvas recomendadas: luvas nitrílicas/óculos de proteção. Use equipamento de proteção respiratória: filtro para particulados e vapores orgânicos. 2. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. 3. Não inale a poeira ou a névoa. A inalação proposital pode causar dependência. 4. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes. 5. Não fume durante a aplicação. 6. Proibido o uso em humanos e animais. 7. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Novembro/2021
SER 0013540

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61