



BOLETIM TÉCNICO

COLORGIN METALLIK INTERIOR NA MEDIDA



Descrição:	COLORGIN METALLIK INTERIOR NA MEDIDA é uma tinta acrílica em aerossol com efeitos metálicos que valorizam objetos artesanais ideal para decoração interna.
Indicação:	Recomendado para pintura de metal, metal não ferroso (alumínio ou galvanizado, cobre, latão, prata), madeira, gesso e isopor.
Cores:	Conforme cartela de cores.
Principais Benefícios:	Ideal para decorar. Secagem rápida. Excelente cobertura. Ótimo rendimento.

Informações Técnicas

Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses	
Natureza Química:	Resina acrílica, resina de hidrocarboneto de petróleo, pigmentos metálicos (purpurina/alumínio), aditivos, pigmentos orgânicos e inorgânicos, dióxido de silício, xileno, propanona, e gás propelente (propano/butano).	
Numero de demãos:	Aplique de 2 a 3 demãos com intervalo entre 1 e 3 minutos.	
Rendimento:	Embalagem de 350ml:	DE 0,65 m ² a 0,81 m ² POR EMBALAGEM, POR DEMÃO.
Secagem:	Entre demãos: Toque: Final:	1 a 3 minutos. Até 30 minutos. Após 24 horas

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Aplique a uma distância de 25 cm da superfície. Aplique com movimentos constantes e uniformes. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas gás.
Antes de pintar:	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó brilho, resina natural de madeira, etc. Empapelar a parte que não será pintada ou proteja-la, recobrindo a mesma.
Precauções e cuidados:	Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. • Não fume durante a aplicação. • Proibido o uso em humanos e animais. • Mantenha fora do alcance das crianças. • Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando esta embalagem.
Metal:	Aplique o primer indicado. Aguarde secagem e lixe até a superfície ficar homogênea e lisa. Em seguida, aplique o fundo indicado O QUE PRECISO USAR COLORGIN PRIMER RÁPIDO CINZA. Lixa d'água 400. COLORGIN FUNDO BRANCO PARA LUMINOSA.
Metal não ferroso:	(alumínio sem tratamento ou galvanizado, cobre, latão, prata) PREPARAÇÃO Aplique o fundo indicado e aguarde a secagem. O QUE PRECISO USAR COLORGIN PRIMER ALUMÍNIO.
Madeira:	Aplique o fundo indicado e aguarde a secagem. O QUE PRECISO USAR COLORGIN SELADORA PARA MADEIRA
Gesso e Isopor	Aplique o fundo isolante indicado O QUE PRECISO USAR COLORGIN FUNDO BRANCO PARA LUMINOSA.
Dicas importantes:	COLORGIN METALLIK. • Use COLORGIN METALLIK e COLORGIN VERNIZ METALLIK apenas para decoração interna. • Não aplique o VERNIZ METALLIK sobre os produtos METALLIK CROMADO e METALLIK DOURADO. Portanto, objetos que pintados com estas cores não podem ser manuseados, sofrer atritos ou ação de intempéries. Para as demais cores da linha METALLIK, o VERNIZ METALLIK pode ser usado sem restrição. • A aderência do produto sobre o papel varia em função do grau de absorção de cada tipo de papel utilizado. Recomenda-se testar em um pedaço pequeno de papel antes de realizar o trabalho completo. • O uso da linha METALLIK não é indicado para a pintura de componentes de carro (rodas, calotas, maquetinas, travas, para-choques, etc.). • Não aplicar em temperaturas abaixo de 18° C ou com elevada umidade relativa do ar. • Para evitar escorrimo do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	1. Agite bem a lata antes e durante o uso. 2. Agite a lata entre as demãos. 3. Aplique a uma distância de 25 cm da superfície. 4. Aplique com movimentos constantes e uniformes. 5. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o gás. 6. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner 7. Não aplicar em temperatura abaixo de 18 Graus C ou com umidade relativa do ar superior a 85%. 8. Para evitar escorrimo do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos.
RECOMENDAÇÕES:	1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
PRECAUÇÕES E CUIDADOS:	1. Use luvas de proteção e proteção ocular. Luvas recomendadas: luvas nitrílicas/óculos desproteção. Use equipamento de proteção respiratória: filtro para particulados e vapores orgânicos. 2. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. 3. Não inale a poeira ou a névoa. A inalação proposital pode causar dependência. 4. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes. 5. Não fume durante a aplicação. 6. Proibido o uso em humanos e animais. 7. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Novembro/2021
SER 0013542

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61

SW-COMPANY USE-OTHER