



BOLETIM TÉCNICO

COLORGIN MÓVEIS & MADEIRA

Descrição:	COLORGIN MÓVEIS & MADEIRA é uma linha de vernizes em aerossol de excelente qualidade feita para rejuvenescer ou modificar cores de madeiras novas ou envelhecidas, e protegê-las contra os raios ultravioleta, pois contém filtro solar.
Indicação:	Recomendado para pintura de componentes de lancha, portas, janelas, móveis, armários, moldura de quadros, tampas de mesa e outros objetos de madeira.
Cores:	Conforme cartela de cores.
Principais Benefícios:	Verniz com filtro solar. Rejuvenescer ou modifica cores de madeiras novas ou envelhecidas. Ótima resistência.

Informações Técnicas

Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses	
Natureza Química:	VERNIZ POLIURETANO Resina alquídica uretânica, dissolvida em hidrocarboneto, pigmentos orgânicos transparentes, dióxido de silício, aditivo para proteção contra raios ultravioleta e gás propelente (butano/propano).	
Numero de demãos:	Aplique 3 demãos com intervalo de 15 minutos entre elas.	
Rendimento:	Embalagem de 350ml:	De 1,2m ² a 1,4 m2 por embalagem.
Secagem:	Entre demãos: Toque: Final: Obs.	15 minutos. 3 a 4 horas. Após 24 horas Para testes mecânicos recomenda se aguardar 72 horas.

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Aplique a uma distância de 25 cm da superfície. Aplique com movimentos constantes e uniformes. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas gás.
Antes de pintar:	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó brilho, resina natural de madeira, etc. Empapelar a parte que não será pintada ou proteja-la, recobrimdo a mesma.
Precauções e cuidados:	Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. • Não fume durante a aplicação. • Proibido o uso em humanos e animais. • Mantenha fora do alcance das crianças. • Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando esta embalagem.
Madeira Nova:	Lixar progressivamente a superfície seguindo os veios da madeira, iniciando com lixa grana 220 até 360, após o lixamento remova o pó com um pano úmido.
Madeira Previamente Pintada:	Remova toda a pintura antiga com removedor ou lixa e trate como madeira nova. Para superfícies que ficarão em ambientes internos aplique SELADORA PARA MADEIRA.
Dicas importantes:	Não aplicar sobre isopor, superfícies de plástico ou acrílico. Este produto é econômico e prático, pois seu uso dispensa acessórios de pintura, tais como: pincéis, aguarrás, caçambas, etc. Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar. Evite escorrimientos aplicando a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais. Agite a lata entre as demãos. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agite bem a lata antes e durante o uso. 2. Agite a lata entre as demãos. 3. Aplique a uma distância de 25 cm da superfície. 4. Aplique com movimentos constantes e uniformes. 5. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o gás. 6. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner 7. Não aplicar em temperatura abaixo de 18 Graus C ou com umidade relativa do ar superior a 85%. 8. Para evitar escorrimiento do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
PRECAUÇÕES E CUIDADOS:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Use luvas de proteção e proteção ocular. Luvas recomendadas: luvas nitrílicas/óculos desproteção. Use equipamento de proteção respiratória: filtro para particulados e vapores orgânicos. 2. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. 3. Não inale a poeira ou a névoa. A inalação proposital pode causar dependência. 4. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes. 5. Não fume durante a aplicação. 6. Proibido o uso em humanos e animais. 7. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Novembro/2021
SER 0013543

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61