



BOLETIM TÉCNICO

COLORGIN PLÁSTICOS

Descrição:	COLORGIN PLÁSTICOS é uma tinta em spray com alta tecnologia, que proporciona total e permanente aderência, dispensando o uso de primer ou fundo especial. Pode ser usado em superfícies externas e internas.
Indicação:	Plásticos, PVC, acrílico, cerâmica, telha, madeira, metal, vime e outros tipos de superfícies lisas.
Cores:	Cores: Conforme cartela de cores.
Principais Benefícios:	Simples aplicação Dispensa uso de primer Ótima aderência

Informações Técnicas

Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses	
Natureza Química:	resinas acrílicas, pigmentos orgânicos e inorgânicos isentos de metais pesados, dióxido de titânio, xileno, propanona e gás propelente (butano/propano).	
Numero de demãos:	Aplique de 2 a 3 demãos do produto.	
Rendimento:	Embalagem de 350ml:	DE 1,1 m ² a 1,3 m ² POR EMBALAGEM, POR DEMÃO.
Secagem:	Entre demãos: Toque: Final: Obs.	2 a 3 minutos Em até 30 minutos Após 3 horas Para testes mecânicos recomenda-se aguardar 72 horas.

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	PARA DIVERSOS TIPOS DE PLÁSTICOS, DISPENSA PRIMERS
Antes de pintar:	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó brilho, resina natural de madeira, etc. Empapelar a parte que não será pintada ou protegê-la, recobrimo a mesma.
Precauções e cuidados:	Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. • Não fume durante a aplicação. • Proibido o uso em humanos e animais. • Mantenha fora do alcance das crianças. • Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando esta embalagem.
Dicas importantes:	Alguns tipos de plásticos podem comprometer a aderência do produto. Faça um teste em uma pequena área da superfície a ser aplicada, aguarde a secagem. Ocorrendo incompatibilidade, remova o produto. Não aplicar em superfícies flexíveis como lonas, toldos, vinil, etc. • Não aplicar em temperaturas abaixo de 18° C ou com elevada umidade relativa do ar. • Para evitar escorrimo do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agite bem a lata antes e durante o uso. 2. Agite a lata entre as demãos. 3. Aplique a uma distância de 25 cm da superfície. 4. Aplique com movimentos constantes e uniformes. 5. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o gás. 6. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner 7. Não aplicar em temperatura abaixo de 18 Graus C ou com umidade relativa do ar superior a 85%. 8. Para evitar escorrimo do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
PRECAUÇÕES E CUIDADOS:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Use luvas de proteção e proteção ocular. Luvas recomendadas: luvas nitrílicas/óculos de proteção. Use equipamento de proteção respiratória: filtro para particulados e vapores orgânicos. 2. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. 3. Não inale a poeira ou a névoa. A inalação proposital pode causar dependência. 4. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes. 5. Não fume durante a aplicação. 6. Proibido o uso em humanos e animais. 7. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor. 8. Mantenha fora do alcance de crianças e animais. • Evite contato com a pele e olhos, se ocorrer lave-os com água em abundância. 9. Caso sinta indisposição, contate um CENTRO DE INFORMAÇÃO TOXICOLÓGICA ou um médico. 10. Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando esta embalagem. 11. A Ficha de Informações de Segurança de Produtos Químicos (FISPQ) deste produto químico perigoso pode ser obtida por meio de telefone e website: (SAC) 0800 – 702 3569 ou www.colorgin.com.br. Contato de emergência disponível 24 horas: 55 (19) 2122-8800.

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Dezembro/2021 TPR
SER 0013544

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61