



BOLETIM TÉCNICO

COLORGIN PLASTILAC

Descrição:	PLASTILAC é um verniz em aerossol que tem a função de impermeabilizar objetos em geral. Protege fotos, desenhos, pinturas, gravuras, layouts, documentos, artigos de madeira, metais, gesso, cerâmica, entre outros, contra desbotamento, oxidação, corrosão e ferrugem.
Indicação:	Protege fotos, desenhos, pinturas, gravuras, layouts, documentos, artigos de madeira, metais, gesso, cerâmica, entre outros.
Cores:	Cores: Incolor.
Principais Benefícios:	Transparente Impermeabilizar Proteger

Informações Técnicas

Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 36 meses	
Natureza Química:	Resina acrílica, hidrocarbonetos alifáticos com faixa de destilação de 150°C a 200 °C, álcool, e gás propelente (butano / propano).	
Numero de demãos:	Aplique 3 demãos do produto.	
Rendimento:	Embalagem de 350ml:	de 1,0 m ² a 1,1 m ² por embalagem
Secagem:	Entre demãos: Taque: Final: Obs.	1 a 3 minutos 30 minutos Após 24 horas Para testes mecânicos recomenda-se aguardar 72 horas.

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	PLASTILAC é um verniz em aerossol que tem a função de impermeabilizar objetos em geral. Protege fotos, desenhos, pinturas, gravuras, layouts, documentos, artigos de madeira, metais, gesso, cerâmica, entre outros, contra desbotamento, oxidação, corrosão e ferrugem. É transparente e possui dois tipos de acabamento: brilhante e fosco. Indispensável, em estúdios de arte, agências de propaganda, gráficas, escritórios de arquitetura, serviços de decoração, escolas, no lar, etc. PLASTILAC no acabamento fosco, além das propriedades acima, é indicado para uso em estúdio fotográfico a fim de evitar o reflexo dos objetos a serem fotografados, sem alterar detalhes e cores.
Antes de pintar:	Qualquer que seja a superfície a ser aplicada, sempre deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó brilho, resina natural de madeira, etc. Empapelar a parte que não será aplicada ou protegê-la, recobrando a mesma.
Precauções e cuidados:	Mantenha o ambiente ventilado durante a aplicação e secagem. • Não fume durante a aplicação. • Proibido o uso em humanos e animais. • Mantenha fora do alcance das crianças. • Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando esta embalagem.
Dicas importantes:	Não aplicar sobre isopor, superfícies de plástico ou acrílico. Não aplicar em temperaturas abaixo de 18°C ou com elevada umidade relativa do ar. Evite escorridos aplicando a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais. Agite a lata entre as demãos. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner. Quando necessário, limpe o orifício com uma agulha bem fina.

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agite bem a lata antes e durante o uso. 2. Agite a lata entre as demãos. 3. Aplique a uma distância de 25 cm da superfície. 4. Aplique com movimentos constantes e uniformes para evitar escorridos. 5. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o gás. 6. Em caso de entupimento da válvula, retire o bico e mergulhe-o em acetona ou thinner 7. Não aplicar em temperatura abaixo de 18 Graus C ou com umidade relativa do ar superior a 85%. 8. Para evitar escorridos do produto, aplique a 1ª demão bem fina, como uma "poeira de tinta", para ancorar as demais demãos.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto firmemente com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de preparação de superfície e pintura, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação, aplicação e secagem do produto; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Se ocorrer ingestão, não provoque vômitos. Procure atendimento médico e leve a embalagem.
PRECAUÇÕES E CUIDADOS:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Use luvas de proteção e proteção ocular. Luvas recomendadas: luvas nitrílicas/óculos desproteção. Use equipamento de proteção respiratória: filtro para particulados e vapores orgânicos. 2. Não perfure ou queime, mesmo após o uso. 3. Não inale a poeira ou a névoa. A inalação proposital pode causar dependência. 4. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes. 5. Não fume durante a aplicação. 6. Proibido o uso em humanos e animais. 7. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor.

Precauções

QUALIDADE	Esse produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo suas características resguardadas, desde que seja corretamente conservado, utilizado de acordo com as instruções do fabricante e até a validade expressa na etiqueta. Para assegurar a qualidade dos produtos consideramos de extrema importância a utilização do nosso sistema completo de pintura (fundos, massas, diluentes e acabamentos) de acordo com as instruções contidas na embalagem ou Boletim Técnico.
------------------	--

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CEATOX - Centro de Assistência Toxicológica (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110

Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:

SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR

Revisão:
Dezembro/2021
TPR SER 0013545

Sherwin-Williams do Brasil Ind. e Com. Ltda - Divisão Colorgin
Rod. Anhanguera, Km 108,8 - Nova Veneza - Sumaré - SP - CEP 13181-902 - CNPJ 60.872.306/0046-61