



BOLETIM TÉCNICO

COLORGIN EFEITOS, TEXTURIZADO

Descrição:	COLORGIN EFEITO TEXTURIZADO é uma tinta acrílica em spray, desenvolvida para proporcionar efeitos texturizados em ambientes internos. Produto de fácil aplicação e secagem rápida. Indicado para o uso no dia dia, tornando o objeto pintado mais sofisticado.
Indicação:	Papelão, madeira, mdf, metais, materiais de artesanato em geral. Não recomendado para isopor.
Cores:	Consultar catalogo de cores do Colorgin Efeitos, Texturizado
Principais Benefícios:	Fácil de Aplicar Secagem Rápida Efeito Texturizado

Informações Técnicas

Natureza Química:	Resina acrílica, pigmento orgânico e inorgânico, solvente aromático, cetona, propano, butano e aditivo.								
Prazo de Validade:	Embalagem fechada e sem uso - 24 meses								
Rendimento:	Até 0,50 m ² por embalagem, por demão. O rendimento e o desempenho do produto dependem das condições ideais de preparação da superfície onde será aplicado e de fatores externos alheios ao controle do fabricante, como uniformidade e absorção da superfície, cor utilizada, umidade relativa do ar, temperatura, conhecimentos técnicos e práticos do aplicador e outros. Em função desses fatores, o rendimento pode apresentar outras variações.								
Número de demãos:	Aplique de 2 a 3 demãos do produto.								
Componentes orgânicos voláteis (VOC):	400 450 g/L								
Secagem:	<table border="1"> <tr> <td>Entre demãos:</td> <td>1 a 3 minutos</td> </tr> <tr> <td>Toque:</td> <td>Em até 10 minutos</td> </tr> <tr> <td>Final:</td> <td>Após 24 horas</td> </tr> <tr> <td>Obs.</td> <td>Para testes mecânicos recomenda-se aguardar 72 horas.</td> </tr> </table>	Entre demãos:	1 a 3 minutos	Toque:	Em até 10 minutos	Final:	Após 24 horas	Obs.	Para testes mecânicos recomenda-se aguardar 72 horas.
Entre demãos:	1 a 3 minutos								
Toque:	Em até 10 minutos								
Final:	Após 24 horas								
Obs.	Para testes mecânicos recomenda-se aguardar 72 horas.								

Sistema de Pintura Recomendado

Indicação de Aplicação:	Papelão, madeira, mdf, metais, materiais de artesanato em geral. Não recomendado para isopor.
Preparação:	Qualquer que seja a superfície a ser pintada, sempre deverá estar limpa, seca e completamente livre de gordura, ferrugem, restos de pintura velha, pó brilho, resina natural de madeira, etc. Empapele a parte que não será pintada ou proteja-a com papelão ou plástico. Verificar a compatibilidade do produto com o substrato aplicando uma pequena área para teste.
Metal ferroso sem oxidação	Aplique o primer COLORGIN PRIMER RÁPIDO CINZA ou COLORGIN PRIMER RÁPIDO ÓXIDO. Aguarde secagem e lixe até a superfície ficar homogênea e lisa. Recomenda-se o uso de Lixa d'água 400.
Metal ferroso com oxidação	Lixe bem até remover a oxidação. Aplique o primer COLORGIN PRIMER RÁPIDO ÓXIDO. Aguarde secagem e lixe até a superfície ficar homogênea e lisa. Recomenda-se o uso de Lixa d'água 400.
Metal não ferroso (alumínio sem tratamento, cobre, latão, prata):	Aplique o primer COLORGIN FUNDO PARA ALUMÍNIO. Aguarde secagem e lixe até a superfície ficar homogênea e lisa. Recomenda-se o uso de Lixa d'água 400.
Madeira:	Aplique o fundo indicado e aguarde secagem. Usar COLORGIN SELADORA PARA MADEIRA
Gesso:	Aplique o fundo isolante recomendado e aguarde secagem. Usar COLORGIN FUNDO BRANCO PARA LUMINOSA.
Plástico	Aplique o fundo indicado e aguarde secagem. Usar COLORGIN SELADORA PARA PLÁSTICO

Aplicação/Utilização

MÉTODO DE APLICAÇÃO:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Agite bem a lata antes e durante o uso. 2. Aplique a uma distância de 30 cm da superfície. 3. Aplique com movimentos suaves, constantes e uniformes. 4. Limpe a válvula, virando a lata para baixo e pressione até sair apenas o gás. 5. Em caso de entupimento do atuador, retire-o e mergulhe em acetona ou thinner. 6. Não aplicar em temperatura abaixo de 18° C ou com umidade relativa do ar superior a 85%. 7. É necessário que o intervalo de aplicação entre as demãos não exceda 10 minutos. 8. Não aplicar sobre isopor. 9. Alguns tipos de plásticos podem comprometer a aderência do produto. Faça um teste em uma pequena área da superfície a ser aplicada, aguarde secagem. Ocorrendo incompatibilidade, remova o produto 10. Não aplicar em superfícies flexíveis como lonas, toldos, vinil, etc 11. Para utilização em outras superfícies não mencionadas, aplicar previamente em uma pequena área para assegurar o desempenho desejado.
RECOMENDAÇÕES:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Transporte o produto com a tampa para cima e na posição vertical; 2. Durante os processos de aplicação, utilize equipamentos de proteção individual em perfeito estado; 3. Mantenha o ambiente ventilado durante a preparação e aplicação; 4. Mantenha a embalagem fechada, fora do alcance de crianças e animais; 5. Evite o contato do produto com a pele e os olhos. Se ocorrer, lave-os com água em abundância; 6. Em caso de ingestão, não provoque vômito, procure auxílio médico imediato, levando esta embalagem; 7. Não aplique o produto sobre superfícies muito quentes; 8. Não fume durante a aplicação;
PRECAUÇÕES E CUIDADOS:	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leia atentamente as instruções da Fispq antes de manusear e/ou utilizar o produto; 2. Não perfure ou queime a embalagem, mesmo após o uso; 3. Use luvas de proteção e proteção ocular, Luvas recomendadas: luvas nitrílicas/óculos de proteção. Use equipamento de proteção respiratória: filtro para particulados e vapores orgânicos; 4. Proibido o uso em humanos e animais; 5. Em caso de incêndio, use um agente extintor adequado para o fogo das áreas em redor; 6. Nunca inale. A inalação proposital pode causar dependência;

Precauções

QUALIDADE	Este produto passou por um rigoroso controle de qualidade, sendo garantido, desde que corretamente conservado e utilizado conforme as instruções do fabricante, dentro do prazo de sua validade. Conserve a nota fiscal de compra e o número do lote do produto para a verificação de eventual desconformidade técnica.
------------------	---

Observações

Emergências Médicas - atendimento 24 horas / CIATox - CENTRO DE INFORMAÇÃO E ASSISTÊNCIA TOXICOLÓGICA (11) 2661-8571 ou 0800 014 8110
Em caso de dúvidas ou maiores informações, entrar em contato conforme abaixo:
SAC Sherwin-Williams 0800 702 4037 - www.SHERWIN-WILLIAMS.COM.BR